



L-lego II facade

LEDEL

Компактный одно- или двухнаправленный прожектор



Художественная подсветка фасадов



Садово-парковое освещение

Основные характеристики



8 Вт, 16 Вт

Мощность



867 лм, 1611 лм

Световой поток



IP66

Степень защиты



3000К, 4000К, 5000К

Цвет свечения



Д

Диаграммы



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ1


Класс защиты от поражения электрическим током

I


Индекс цветопередачи, CRI

80

Вес и габариты



171
Длина, мм



83
Ширина, мм


119
Высота, мм

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

Вес, кг: до 0,6


L-lego II facade – для подсветки фасадов



Серийно выпускается в 4-х цветах корпуса по RAL: 9005, 7015, 7035, 2001, а также без покраски в корпусе из анодированного алюминия



Компактное поворотное (баннерное) крепление выполняется в цвет корпуса



Одно- и двухнаправленное исполнение с потребляемой мощностью 8 и 18 Вт соответственно

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru